

Les portes à ouverture rapide EURODOCK sont spécialement conçues pour diminuer vos dépenses d'énergie. Elles sont prévues pour un trafic intense et sont adaptées en milieu industriel, en laboratoire et en entrepôt.



Porte rapide à enroulement autoréparable · EDDYN

Particulièrement étanche et silencieuse, elle est recommandée dans les milieux agroalimentaires, grandes surfaces, laboratoires, etc.

Sans intervention grâce un nouveau cycle d'ouverture et de fermeture permettant la remise en place du tablier, elle est prévue pour un trafic intense.

Sa grande vitesse d'ouverture (jusqu'à 2 m/s) réduit au maximum les déperditions thermiques.

Les glissières en polypropylène de même que l'enroulement sont équipés de capots pré-laqués.

En cas de choc, le tablier s'éjecte, une simple manœuvre d'ouverture permet la remise en place du tablier. Il n'y a dans ce cas aucune immobilisation de la porte et les coûts de maintenance s'en trouvent fortement réduits.

Sa conception robuste permet une utilisation intérieure dans des dimensions maximales de 5400 x 7000 mm (5500 x 5400 mm en extérieur).



Porte rapide à enroulement · EDROL

Sa simplicité de conception, sa robustesse et son faible encombrement la destine à tous les milieux industriels, commerciaux ou agro alimentaires.

La structure auto-portante est réalisée en acier galvanisé (laqué en option), les joints insérés dans les montants latéraux réduisent au maximum les déperditions thermiques et permettent un fonctionnement silencieux de l'ensemble.



Porte rapide à empilage · EDPAC

Particulièrement résistante, elle est particulièrement recommandée milieu industriel ou dans les zones venteuses (aéroports, bord de mer).

Le tablier en PVC renforcé par des profilés permet la réalisation de portes en très grande dimensions

Sa vitesse d'ouverture est d'un mètres par seconde.

La structure auto-portante est réalisée en acier galvanisé (laqué en option), les joints insérés dans les montants latéraux réduisent au maximum les déperditions thermiques et permettent un fonctionnement silencieux de l'ensemble.

Toutes les portes à ouverture rapide EURODOCK sont conformes aux normes EN 13 241 / CE.

Elles peuvent bénéficier en option des éléments suivants : hublots, tablier isolé, bati inox, toutes détections d'ouverture, etc.

Votre distributeur EURODOCK :

