

Presse plieuse hydraulique WC67Y 200/3200



Description:

- Structure en acier pour donner de la rigidité et la stabilité, consolidé par un traitement spécial contre les vibrations et les changements de température.
- Barre anti-torsion.
- Système intégré de transmission hydraulique, équipé de réservoirs différents.
- Butées arrières réglables électriquement avec grande précision et affichage digital.
- Montage mécanique du piston indépendant du cylindre pour permettre une fermeture de meilleure qualité.
- Détecteurs de pénétration motorisé avec commande numérique qui contrôle les 2 détecteurs de mesure de la présélection du détecteur arrière et du détecteur de pénétration verticale, avec 99 programmes et 20 cycles pour chaque programme.
- Pupitre de commande sur potence avec affichage digital de profondeur et de pression.
- Pédale de contrôle mobile avec commande bi-manuelle, avec arrêt d'urgence.
Cols de cygne - sur tous les modèles.
- Barrière immatérielle de sécurité

Caractéristiques techniques :

Modèle	WC67Y 200/3200
Capacité de pliage	200 kn
Longueur de pliage	3200 mm
Distance entre les montants	2555 mm
Col de cygne	320 mm
Course	200 mm
Vitesse d'approche	70 mm/sec
Vitesse de travail	7,5 mm/sec
Vitesse de remonté	60 mm/sec
Puissance moteur	15 Kw
Poids machine	10900 kg
Dimensions (LxlxH)	3300 x 1715 x 2765 mm

Pupitre de commande



Vue arrière de la presse plieuse

