

Roues anglaises EW-28 / EW-40

PRO-Dis propose deux modèles de **roue anglaise**. Une **conformeuse à Galet** permet de conformer la tôle, c'est-à-dire de former la tôle en roulant la pièce dans les deux sens et/ou la lisser après une mise en forme au maillet.

Cette technique d'étirage sur conformeuse à galet permet de créer quasiment toutes les formes de tôle bombée. Cette machine de formage de tôle par étirement est principalement utilisée pour la fabrication de carter, capot ou de la tôlerie automobile.



Conformeuse à galets
BAILEIGH EW-28



Conformeuse à galets
BAILEIGH EW-40

Les **conformeuses à galet BAILEIGH Industrial** sont livrées complètes avec cinq tailles d'olive. La **roue anglaise EW-28** a un col de cygne de 700mm (28") et la **roue anglaise EW-40** un col de cygne généreux de 1000mm (40") de profondeur et sont toutes deux à un prix très abordable.

Spécifications - Conformeuses à galets

Spécifications	Roue anglaise EW-28	Roue anglaise EW-40
Capacité (acier doux)	1,2mm (18 ga)	1,2mm (18 ga)
Profondeur col de cygne	700mm (28")	1000mm (40")
Nombre d'olives	6 olives	5 olives
Poids de colisage	86 kg (190 lbs)	175 kg (388 lbs)
Dimensions de colisage (L/I/H)	90cm x 85cm x 40cm (36"/34"/15")	180cm x 90cm x 40cm (72"/36"/15")

Applications



Formage roulage

N'hésitez pas à contacter un technicien PRO-Dis pour plus d'informations.
Tél. : 04 27 64 80 84 - e-mail : info@pro-dis.fr



Precision. Performance. Perfection.